

Sijaistuskäytännöt voimajohdolla



Marko Elorinne ELTEL Networks Oy, Teemu Palosaari Destia Oy

- **Fingridin vaatimukset on esitetty dokumentissa ”S94200 Turvallisuutta koskevat sopimusehdot”, 2.2.1 Nimettävät henkilöt**
 - *Toimittajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle VnA_Ratu:n, 12§ mukainen pätevä vastuuhenkilö (työmaavastaava). Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee olla näkyvillä työmaalla. Vastuuhenkilön tulee olla päivittäin työmaalla, kun työmaalla tehdään töitä tai hänelle tulee nimetä kirjallisesti sijainen.*
- Normaali voimajohtotyömaa maantieteellinen koko on erittäin suuri ja se aiheuttaa suuria haasteita työmaavalvonnalle.
- Kantaverkkotyömaan ensimmäinen rakennettava pylväs on normaalisti noin tunnin ajomatkan päässä viimeisestä työmaahan kuuluvasta rakennettavasta pylvästä.
- Työmaan alku ja loppu päissä tehdään töitä saman työmaavalvonnan piirissä.
- Voimajohtoilla ei tehdä alle päivän mittaisia sijaisuuksia, jos työmaan vastuuhenkilö on tavoitettavissa puhelimella työpäivän aikana.
- Kokonaisen päivän, tai pidemmät, sijaisuus kirjataan aina Quenticin vastuunsiirtolomakkeella.
 - Tämän tiedon jakaminen voi olla isolla työmaalla hankalaa ja aikaa vievää, joten työmaalla kannattaa ylläpitää esim. Whatsup- ja/tai sähköpostiryhmää, jonka kautta tietoa voi nopeasti mahdollisimman laajalle ryhmälle. Tärkeintä on kuitenkin, että uusi vastuu henkilö on tietoinen vastuunvaihdosta. Lisäksi on tärkeää muistaa myös tehdä vastuun siirtämisen purkaminen ja siitä tiedottaminen.